

# 西安流体传感器易福门代理商

发布日期: 2025-09-24

易福门AC/DC接近开关, 带有结合的 AC/DC 输出级的单元, 两线技术, 不同的圆形和矩形外壳, 拥有带有连接器、终端或连接电缆的版本, 交直流混合输出级, 光滑的塑料外壳可防止沉积, 接线端可旋转 90°, 高防护等级, 适应严苛工业环境的需求。属性参数: 感应距离 10 mm 非齐平安装; 工作电压 20...250 AC/DC V□2-线; 接口: 接线端子: ...2.5 mm<sup>2</sup>; 电缆护套: Ø 4.5...10 mm; 电缆插接式接头: M16 X 1.5□原材料□PBT; LED窗口: PC□开关状态: 1 x LED 黄色; 环境温度□-25...80 °C□易福门分析传感器, 面向食品工业的紧凑型电导率传感器, 适合监测油品质的可靠性传感器。西安流体传感器易福门代理商

易福门升杆阀门传感器, 单或双座阀和膜片阀的位置反馈, 可自选开关输出: 阀门打开/关闭、调节位置, 取代二进制脉冲接收器, 整个测量范围的分辨率为 0.2 mm□通过按钮对阀门位置进行编程。用于线性阀的位置传感器IX5010□属性参数: 工作电压DC 18...36 V□电压类型 DC□电气设计 PNP□输出功能 3 x 常开; 接口 0.3 m PVC-电缆; M12 接插件; 原材料 PA; TPE; PP; LCP□显示 开关状态: 1 x LED 绿色 open; 开关状态: 1 x LED 黄色 seat; 开关状态: 1 x LED 红色 close□环境温度 -25...85 °C□西安流体传感器易福门代理商易福门安全控制器, 安全输入和输出, 发生故障时可配置性能, 适用多种通信任务的高性能 CAN 接口。

易福门编码器, 紧凑坚固的外壳, 用于轴向和径向使用的电缆接口, 用于直接在执行器上安装的空心轴编码器, 按照经过验证的工业标准进行设计, 带有集成现场总线接口的版本。带实心轴及显示器的增量式编码器RVP510□可配置为编码器、速度监控器或计数器, 清晰可见的 LED 显示, 包含红/绿颜色变化, 通过 IO-Link 的友好通信和参数化, 通过磁力感应原理获得高耐冲击和振动能力, 分辨率可自由编程, 从 1...10,000。属性参数: 功能原理 增量式; 外壳长度 80.2 mm□轴直径 10 mm□分辨率 10000; 外壳防护等级 IP 65□环境温度 -40...85 °C□原材料 法兰: 铝; 外壳: 不锈钢(1.4521/444); 显示窗口: PEI□工作电压DC 4.75...30 V□连接方式 接插件; 通信接口 IO-Link□应用 编码器, 速度监控器, 计数器。

易福门电感式接近开关IE5338□适合狭小空间的接近开关, 特别节省空间的设计, 不同的圆形和矩形外壳, 节省空间的连接技术, 感应范围大, 正常运作时间长, 工作温度范围大。产品特性: 极小的外壳; 用于空间受限的情况; 清晰明确地指示开关状态; 感应范围大, 正常运作时间长; 由于作为三线或两线单元工作, 减小了库存空间。属性参数: 感应距离 3 mm 齐平安装; 工作电压 10...30 DC V□2-线, 3-线□PNP/NPN; M8 接插件; 原材料: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP 桔黄色□LED窗口: PPSU□固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层; 开关状态: 4 LED 黄色; 环境温度□0...60 °C□易福门光电液位传感器, 非接触式液位监控, 可靠的光学距离测量。

易福门电感式安全接近开关符合IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC 62061及 IEC 61508认证, 确保操作员和机器的安全, 电子自动防故障接近开关无需特别执行器, 将传感器与安全 PLC 或安全 AS-i 模块连接。电感式安全接近开关GI855S属性参数: 工作电压 8...32 DC V PNP M12 接插件; 镀金触点; 适用于移动和严苛应用; 原材料: 螺纹套筒: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP; LED 窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层; 显示切换状态: 4 LED 黄色; 环境温度-40...85 °C易福门全金属传感器, 极高的性价比; 适用于高要求应用的传感器和连接器完美组合。西安流体传感器易福门代理商

易福门叉式光电传感器, 快速安装无须校准变送器和接收器, 通过电位计可轻松进行灵敏度设定。西安流体传感器易福门代理商

易福门全金属电感式接近开关IF503A适用于防爆区域, 圆柱形或矩形类型3D/3G耐用的全金属和塑料外壳, 通过 4 焦耳冲击测试, 用于连接开关放大器的带 NAMUR 接口传感器, 使用连接器或终端的简单连接, 机械稳定性高。产品特性: 适合在危险区域的应用; 金属感应面, 经久耐用; 清晰明确地指示开关状态; 较高的抗冲击和振动能力; 长久清晰的激光刻印标签。属性参数: 感应距离 3 mm 齐平安装; 工作电压 10...30 DC V 3-线; PNP M12 接插件; 镀金触点, 增长的感应距离, 金属外壳; 原材料: 不锈钢(1.4404 / 316L) PEI固定螺母: 特种钢; 开关状态: 4 x 90° LED 黄色; 环境温度-40...60 °C ATEX标记II 3G Ex nA IIC T6 Gc X, II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X西安流体传感器易福门代理商

广州市丙通电子元件有限公司BTONE-MRO创立于2005年, 是一家提供工业用品一站式服务和技术支持的专注行业的MRO供应商。丙通BTONE-MRO拥有完善的全球MRO采购供应体系, 代理国内外各大工业品牌, 是世界多种品牌的一级代理商, \*\*\*分销: 西门子SIEMENS欧姆龙OMRON万福乐WANDFLUH SMC阿法拉伐ALFA LAVAL倍加福P+F三丰MITUTOYO E+H SEW力易得ENDURA世达SATA博世BOSCH等工控自动化、五金工具、气动元件等产品。